



SOLIN À BASE

# Souple

duraflo<sup>TM</sup>

Le matériau  
technologique  
demeure souple  
dans des  
conditions de  
froid intense



| DESCRIPTION                                                   | N° DE PIÈCE | QTÉ/<br>BOÎT |
|---------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| <b>DIAMÈTRE DE TUYAU DE 1,5 po,<br/>BRIDE DE 13 x 15 po</b>   |             |              |
| Noir                                                          | 551141BL    | 12           |
| <b>DIAMÈTRE DE TUYAU DE 2 po,<br/>BRIDE DE 13 x 15 po</b>     |             |              |
| Noir                                                          | 551142BL    | 12           |
| <b>DIAMÈTRE DE TUYAU DE 3 po,<br/>BRIDE DE 16 1/4 x 18 po</b> |             |              |
| Noir                                                          | 551143BL    | 12           |
| <b>DIAMÈTRE DE TUYAU DE 4 po,<br/>BRIDE DE 16 1/4 x 18 po</b> |             |              |
| Noir                                                          | 551144BL    | 12           |

- Convenient pour les pentes de toit de 2/12 à 12/12
- Polypropylène résistant aux UV
- Déflecteurs d'eau intégrés
- Résiste aux chocs à basse température jusqu'à -40°

duraflo

## Solin pour toitures à pente prononcée

Convient pour les  
pentes de toit de 2/12 à 20/12

- Conception monopièce brevetée
- Installation facile à base thermoplastique
- Déchirez le diamètre de bague en fonction des différents diamètres de tuyau
- Double joint, collet No-Calk<sup>®</sup> étanche à l'eau

| DESCRIPTION                                                          | N° DE PIÈCE | QTÉ/<br>BOÎT |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| <b>DIAMÈTRES DE TUYAU DE 1,5 à 3 po,<br/>BRIDE DE 11 1/4 x 19 po</b> |             |              |
| Noir                                                                 | 5511930     | 6            |
| <b>DIAMÈTRES DE TUYAU DE 3 à 4 po,<br/>BRIDE DE 13 x 20 1/8 po</b>   |             |              |
| Noir                                                                 | 5511931     | 6            |



duraflo<sup>TM</sup>  
[www.duraflo.com](http://www.duraflo.com)

Courriel: [duraflo@canplas.com](mailto:duraflo@canplas.com)

canplas

DUR-FL-FRN-09-18



# Solins de toiture

duraflo<sup>TM</sup>  
LA VENTILATION, C'EST NOTRE TRAVAIL

**duraflow<sup>MD</sup>**

# Solin de base en thermoplastique



- Convient pour les pentes de toit de 2/12 à 12/12
- Polypropylène résistant aux UV
- Déflecteurs d'eau intégrés
- Résiste aux chocs à basse température jusqu'à -40°

#### DESCRIPTION N° DE PIÈCE QTÉ/BOÎT

##### DIAMÈTRE DE TUYAU DE 1,5 po, BRIDE DE 15 x 13 po

|      |          |    |
|------|----------|----|
| Noir | 551101BL | 12 |
| Brun | 551101BR | 12 |
| Gris | 551101G  | 12 |



##### DIAMÈTRE DE TUYAU DE 2 po, BRIDE DE 15 x 13 po

|      |          |    |
|------|----------|----|
| Noir | 551102BL | 12 |
| Brun | 551102BR | 12 |
| Gris | 551102G  | 12 |



##### DIAMÈTRE DE TUYAU DE 3 po, BRIDE DE 16 1/4 x 16 1/4 po

|      |          |    |
|------|----------|----|
| Noir | 551103BL | 12 |
| Brun | 551103BR | 12 |
| Gris | 551103G  | 12 |



##### DIAMÈTRE DE TUYAU DE 4 po, BRIDE DE 18 x 16 1/4 po

|      |          |    |
|------|----------|----|
| Noir | 551104BL | 12 |
| Brun | 551104BR | 12 |
| Gris | 551104G  | 12 |


[www.duraflow.com](http://www.duraflow.com)


# duraflow<sup>MD</sup> stretchFit



Le PermOseal®  
StretchFit n'exige  
aucun réglage,  
aucun découpage  
ni déchirage !

#### DESCRIPTION N° DE PIÈCE QTÉ/BOÎT

##### DIAMÈTRES DE TUYAU DE 1,5 À 2 po, BRIDE DE 9,25 x 13 po

|      |          |    |
|------|----------|----|
| Noir | 551222BL | 12 |
| Brun | 551222BR | 12 |
| Gris | 551222G  | 12 |



Le joint StretchFit  
convient à des  
diamètres de tuyau  
d'évent de 1,5 à 2 po  
et de 3 à 4 po

##### DIAMÈTRES DE TUYAU DE 3 À 4 po, BRIDE DE 12 x 15,5 po

|      |          |    |
|------|----------|----|
| Noir | 551224BL | 12 |
| Brun | 551224BR | 12 |
| Gris | 551224G  | 12 |

|                |          |    |
|----------------|----------|----|
| Bois de grange | 551224WW | 12 |
|----------------|----------|----|



# duraflow<sup>MD</sup> à diamètres Multiples 3 diamètres en 1



Coupez et enlevez  
l'excédent pour  
les événements à tuyau  
de 1,5 à 3 po de  
diamètre



1  
Tailler



2  
et enlever



#### DESCRIPTION N° DE PIÈCE QTÉ/BOÎT

##### DIAMÈTRES DE TUYAU DE 1,5 À 3 po, BRIDE DE 12 x 15 po

|                  |              |    |
|------------------|--------------|----|
| Noir             | 551233BL     | 12 |
| Bois de grange   | 551233WW     | 12 |
| Noir - En volume | 551233BULKBL | 40 |

- Convient pour les pentes de toit de 2/12 à 12/12
- Polypropylène résistant aux UV
- Déflecteurs d'eau intégrés
- Résiste aux chocs à basse température jusqu'à -40°

1-800-461-5300

**duraflow<sup>MD</sup>**  
LA VENTILATION, C'EST NOTRE TRAVAIL